

MOTEUR	
norme	euro 5
classification crit'air	
homologation	
type	monocylindre 4 temps
cylindrée (cc)	48
alimentation	Injection électronique Delphi
allumage	EFI
carburation	injecteur
huile moteur	SAE 10W40 - quantité 0,8 l
alésage x course (mmxmm)	39,0 x 40,0
taux de compression	8.8 : 1
refroidissement	air forcé
puissance max (kW)	2,2
puissance max (hp)	9,24
puissance max (tr/min)	7500
couple max (Nm)	2,94
couple max (tr/min)	6000
vmax (km/h)	45
consommation	
émission CO <sub>2</sub> (g/km)	
volume sonore (dB)	
distribution	Chaîne + tendeur automatique
lubrification	carter humide
boîte de vitesse	4
démarrage	électrique + kick
transmission	par chaîne
réservoir d'essence (l)	14

DIMENSIONS	
longueur (mm)	1900
largeur (mm)	720
largeur au retroviseur (mm)	
hauteur (mm)	1100
empattement (mm)	1220
hauteur de selle (mm)	810
poids à vide (kg)	95
poids total en charge (kg)	245

PARTIE CYCLE	
type chassis	chassis acier tubulaire
suspension avant	fourche hydraulique
suspension arrière	Amortisseur classique
type de freinage	hydraulique
type de frein avant	disque
Ø de frein avant (mm)	
type de frein arrière	tambour
Ø frein arrière (mm)	
type jantes	aluminium
pneu avant (mm/%-in)	2.75 x 17
pneu arrière (mm/%-in)	3.00 x 17

REF. / COLORIS	
940902	noir mat

ARCHIVE MOTORCYCLE recommande les huiles 

