

MOTEUR

norme	euro 5
classification crit'air	classe 1
homologation	L3e-A1
type	monocylindre 4 temps type Honda CBF
cylindrée (cc)	125
alimentation	Injection électronique Delphi
allumage	ecu
carburation	injecteur
huile moteur	SAE 10W40 - quantité 1 l
alésage x course (mmxmm)	52,2 x 57,9
taux de compression	9,7 : 1
refroidissement	air forcé
puissance max (kW)	7,5
puissance max (hp)	10,19
puissance max (tr/min)	7500
couple max (Nm)	9,8
couple max (tr/min)	6500
vmax (km/h)	≥ 85
consommation	≤ 2,9 l / 100 Km
émission CO ₂ (g/km)	44
volume sonore (dB)	74
distribution	Chaîne + tendeur automatique
lubrification	carter humide
boîte de vitesse	5
démarrage	électrique
transmission	par chaîne
réservoir d'essence (l)	12

DIMENSIONS

longueur (mm)	2180
largeur (mm)	918
largeur au retroviseur (mm)	943
hauteur (mm)	1160
empattement (mm)	1400
hauteur de selle (mm)	840
poids à vide (kg)	130
poids total en charge (kg)	208

PARTIE CYCLE

type chassis	chassis acier tubulaire
suspension avant	fourche télescopique hydraulique Ø 37 mm
suspension arrière	Mono amortisseur hydraulique
type de freinage	intégral au pied avec CBS
type de frein avant	disque
Ø de frein avant (mm)	276
type de frein arrière	disque
Ø frein arrière (mm)	220
type jantes	à fils
pneu avant (mm/%-in)	4.10 x 18
pneu arrière (mm/%-in)	4.60 x 17

REF. / COLORIS

940079	noir mat
--------	----------

